

## 제품설명

합성엔진오일로서 최신의 API 및 ACEA 그리고 대형엔진제작자의 품질기준을 충족하여 디젤 엔진에 최적의 윤활성능을 제공합니다. 초저유황 연료를 사용하는 경우 배기가스 후처리 (EGR, DPF) 장치의 효율을 유지시키는 성능이 탁월합니다.

## 용도

- 대형디젤엔진
- 매연저감장치(DPF, CPF) 장착차량
- EGR, CRDI 등 가혹조건
- Euro6, Tier4 등 최신 배기가스 규제 엔진에 적합

## 제품 성능 / 규격

- SAE 10W-40
- API CK-4
- ACEA E9
- 산화안정성, 내마모성 및 내부식성이 우수하여 운전중에 엔진보호 효과가 뛰어납니다.
- 저온에서의 점도 특성 및 윤활특성이 우수하여 엔진 시동시의 초기마모를 효과적으로 억제하여 줍니다.
- 점도안정성이 뛰어나 사계절 안정적이고 뛰어난 윤활성능을 발휘합니다.

## 대표성상

SAE 점도	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
	@40°C	@100°C			
10W-40	100.8	14.68	151	242	-42.0