

제품설명

현대오일뱅크 XTeer COMP-P는 고품질의 기유와 우수한 첨가제로 만든 압축기유 입니다. 우수한 내마모성, 우수한 청정성, 우수한 수 분리성을 가진 제품으로 왕복동 압축기의 실린더에 사용하는 제품입니다.

용도

- 왕복동 공기 압축기 및 가스 압축기의 실린더 윤활

제품 성능 / 규격

- DIN 51524 Part 1
- Parker Denison HF-1
- AFNOR E46-800 HL
- Fives Cincinnati Rust and Oxidation Hydraulic
- 우수한 산화안정성과 낮은 탄소분이 생성되는 고품질의 윤활기유를 사용하여 밸브와 피스톤 등의 부위에 슬러지 퇴적물이 쌓이는 것을 방지하여줍니다.
- 공기 토출 라인 안정성을 강화시켜 토출 라인의 카본 퇴적물/녹 등이 압축가스의 열과 결합하여 화재/폭발하는 것을 최소화 시킵니다.
- DIN 51506 VDL
- MIL-H-17672D
- U.S. Steel 126

대표성상

제품명	밀도 (g/L @15°C)	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
		@40°C	@100°C			
XTeer COMP-P VG 32	856.2	31.27	5.41	108	220	-36.0
XTeer COMP-P VG 46	865.1	47.3	7.13	109	240	-34.0
XTeer COMP-P VG 68	872.0	72.99	9.47	107	240	-30.0
XTeer COMP-P VG 100	875.8	108.6	12.23	103	246	-25.0