

제품설명

Hyundai XTeer TPEO 12, 15 & 20 시리즈는 중속 트렁크 피스톤 디젤엔진에 적합한 고성능 디젤엔진 오일입니다. TPEO 12, 15 & 20 시리즈 제품은 저유황 경질유의 조건을 만족시키는 오일입니다. 우수한 첨가제 기술이 적용되어 청정분산성, 산화안정성, 수분분리성에 뛰어난 성능을 가지고 있습니다. 또한 TBN값과 점도조절능력으로 극한조건에서도 부식성 마모를 방지해줍니다.

용도

- 중속 트렁크 피스톤 디젤엔진, 발전용 엔진
- 특정 윤활유가 아니더라도 윤활성이 필요한 선박장비
- 다양한 BN값으로 선박 제조사가 요구하는 규격에 맞춰 제품을 선택

제품 성능 / 규격

- 높은 열적안정성과 산화안정성으로 침전물과 슬러지의 형성을 방지
- 분산성은 피스톤의 청정도와 연비향상을 시켜줍니다.
- 우수한 수분분리성으로 부식성 마모와 첨가제의 분해를 방지
- 높은 BN 값 보유는 실린더 오일의 소모와 연소에 의한 부식현상을 줄여줍니다.
- 엔진 제조사인 MAN, Wartsila, HiMSEN, Yanmar & Daihatsu 등의 요구규격을 만족합니다.

대표성상

제품명	SAE 등급	BN	밀도(kg/L)	동점도(cSt)	점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
			@15°C	@100°C			
TPEO 3012	30	12	0.871	11.5	105	238	-21
TPEO 3015	30	15	0.871	11.5	105	238	-21
TPEO 3020	30	20	0.871	11.5	105	238	-21
TPEO 4012	40	12	0.873	13.3	105	253	-21
TPEO 4015	40	15	0.873	13.3	105	253	-21
TPEO 4020	40	20	0.873	13.3	105	253	-21