

## 제품설명

XTeer GL-4는 고품질의 기유와 우수한 첨가제로 만든 자동차용 기어유로 우수한 산화 안정성, 우수한 내마모성, 우수한 소포성을 가진 제품입니다. 수동변속 기어박스 및 후 차축 기어에 사용하며 금속간 접촉 및 기어 치면 손상을 방지합니다.

## 용도

- 수동변속 기어박스(고속/저 토크, 저속/고 토크에서 운전되는 모터 싸이클/승용차량 및 상용차량의 싱크로 메쉬타입 수동변속 기어박스)
- 후 차축 기어, 소형 상용차량/소형차량 및 모터 싸이클 중하중 개소

## 제품 성능 / 규격

- SAE 75W-90 / 80W-90 / 80W
- API GL-4
- 우수한 화학 안정성으로 강력한 피막을 형성하여 금속간 직접적인 접촉을 막아주고, 마찰을 감소시켜 기어손상을 방지합니다.
- 우수한 내마모성으로 기어의 원활한 작동이 가능하게 하고, 설비의 사용수명을 증가시켜줍니다.
- 우수한 소포성으로 기포발생을 억제하고 유막을 형성 시켜주며, 기어 치면을 보호합니다.

## 대표성상

SAE 점도	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
	@40°C	@100°C			
75W-90	94.8	15.42	173	185	-42
80W	78.4	9.99	108	230	-22.5
80W-90	175.0	17.66	110	230	-22.5