

제품설명

XTeer CNG는 고품질의 기유와 우수한 첨가제로 만든 CNG전용 엔진오일 입니다. 특히 밸브 트레인의 마모 및 베어링의 산화방지에 탁월한 성능을 가진 제품으로 압축천연가스 엔진 장착된 차량 및 발전기에 사용하는 제품입니다.

용도

- CNG(압축 천연가스) 엔진을 사용하는 대형 버스
- CNG(압축 천연가스) 엔진을 사용하는 대형 트럭
- CNG(압축 천연가스)를 사용하는 발전기

제품 성능 / 규격

- SAE 10W-40 / 15W-40
- API CF
- Cummins CES 20074
- Detroit Diesel DDC 93K216
- 우수한 내마모성으로 높은 연소온도 운전조건에서도 엔진보호 효과가 탁월합니다
- 청정성이 우수하여 엔진의 장시간 사용을 보증하고 효과적인 엔진 운전 성능을 제공합니다.
- 저 회분 (Low-Ash) 기술을 적용하여 점화 플러그 관련 고장을 줄이고 수명을 보장합니다.

대표성상

SAE 점도	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
	@40°C	@100°C			
15W-40	119.9	15.51	153	240	-37.5
10W-40	107.0	15.26	150	236	-42.5