

## 제품설명

현대오일뱅크 XTeer IGO는 고품질의 기유와 우수한 첨가제로 만든 산업용 기어유 입니다. 우수한 열/화학 안정성, 우수한 내하중성, 우수한 내마모성을 가진 제품으로 평기어/헬리컬 기어를 사용하는 산업용 기어박스 시스템에 사용하는 제품입니다.

## 용도

- 평(Spur)기어 및 헬리컬 기어를 사용하는 밀폐식 산업용 기어박스
- 고압/고하중의 기어 시스템

## 제품 성능 / 규격

- DIN 51517 Part 3    ● U.S. Steel 224    ● ISO 12925-1 CKC/CKD
- AGMA 9005-E02    ● Fives Cincinnati Machine Gear
- David Brown S1.53.101    ● GM LS 2 EP Gear Oil
- 우수한 내하중성, 내마모성으로 기어의 수명을 연장시켜 줍니다.
- 내부식성이 우수하여 수분과 고형물에 의한 부식 및 유화를 최대한 억제시킵니다.
- 높은 열 안정성으로 기어나 베어링 표면에 부착물을 최소화시켜 효율적인 윤활시스템을 유지시켜줍니다.

## 대표성상

제품명	밀도 (g/L @15°C)	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
		@40°C	@100°C			
XTeer IGO VG 68	864.8	65.93	8.785	106	224	-36
XTeer IGO VG 100	868.4	94.04	11.18	105	248	-33
XTeer IGO VG 150	876.1	143.1	14.30	100	254	-27
XTeer IGO VG 220	882.1	210.1	18.34	100	256	-18
XTeer IGO VG 320	891.3	303.0	23.50	97	258	-15
XTeer IGO VG 460	896.8	439.8	30.32	97	262	-15

XTeer IGO VG 680	882.1	673.3	41.39	102	270	-12
---------------------	-------	-------	-------	-----	-----	-----