

제품설명

XTeer HD 90은 제품은 장수명엔진오일로서 교환주기가 길고 성능이 우수한 제품으로 최신의 ACEA E6 및 API CK-4 그리고 대형엔진 제작자의 품질 기준을 충족하여 디젤엔진에 최적의 윤활 성능을 제공합니다. 초저유황연료를 사용하는 경우 배기가스후처리(EGR,DPF) 장치의 효율을 유지시키는 성능이 탁월합니다.

용도

- 대형디젤 엔진오일
- 매연저감장치 (DPF, CPF) 장착차량
- EURO-6 등 최신 배기가스 규제 엔진에 적합
- 탁월한 엔진 보호성능
- 뛰어난 연비 향상

제품 성능 / 규격

- ACEA E6 / API CK-4
- SAE 5W-30, 10W-40, 15W-40
- Volvo VDS-4.5, MAN 3477/3677
- MB 228.51, JASO DH-2
- Scania LDF-4, Mack EOS-4.5

대표성상

SAE 점도	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
	@40°C	@100°C			
5W-30	68.21	11.54	164	224	-39.0
10W-40	99.44	14.25	147	228	-39.0
15W-40	120.8	16.21	143	240	-41.0