

제품설명

현대오일뱅크 XTeer Turbine은 고품질의 기유와 우수한 첨가제로 만든 터빈유입니다. 우수한 열안정성, 산화 안정성, 항 유화성 및 소포성을 가진 제품으로 산업전반에 걸쳐 증기터빈, 가스터빈 및 수력터빈의 베어링 윤활 및 Governor control 용 오일입니다.

용도

- 산업용, 발전용 및 선박용 증기터빈 또는 가스터빈
- 각 종 압축기(특히 원심압축기)의 베어링, 감속기 및 Governor control
- 발전소의 Turbine, 감속기, Generator의 베어링 및 Governor control

제품 성능 / 규격

- Siemens TLV 9013 04
- Alstom HTGD 90117 ● General Electric GEK-32568F
- Solar Turbines ES 9-224 ● DIN 51515
- 고급기유와 엄격히 선정된 첨가제를 이용하여 열 안정성과 산화 안정성이 우수합니다.
- 항 유화성이 우수하여 수분을 쉽게 제거할 수 있어 녹, 부식 발생을 최소화 시킵니다.
- 오일 수명이 길고, 뛰어난 성능으로 장비를 보호하여 비용을 절감시킵니다.

대표성상

제품명	밀도 (g/L @15°C)	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
		@40°C	@100°C			
XTeer Turbine VG 32	852.2	31.53	5.41	105	222	-40.0
XTeer Turbine VG 46	857.1	43.63	6.72	107	230	-32.5
XTeer Turbine VG 68	864.0	62.55	8.42	104	250	-18
XTeer Turbine VG 100	866.5	96.6	11.2	102	274	-22.5