

## 제품설명

XTeer G70은 합성엔진오일로서 연비개선 효과와 소음감소 및 엔진 최대 출력이 가능하도록 그 성능을 극대화 시켰습니다. 미국석유협회 최신규격인 SP/GF-6 규격을 만족하며, T-GDI 엔진보호와, 체인벨트 마모방지 성능에 특화된 제품입니다. 장시간 사용하여도 오일 소모량이 적고 점도 변화도 거의 없어 가혹한 조건에서의 드라이빙 차량에 적합합니다. 도심운전조건, 고속의 고속도로 주행조건, 경주용 차량 등의 가혹한 운전조건에서 유효성능을 발휘하는 사계절용 엔진오일입니다.

## 용도

- 가솔린 차량 전 차종
- T-GDI 등이 장착된 고출력 차량
- 하이브리드/가솔린/T-GDI

## 제품 성능 / 규격

- SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40
- API SP
- ILSAC GF-6 (5W-30, 10W-30만)
- 뛰어난 엔진 보호
- 경제적인 운전자
- LSPI 현상 방지

## 대표성상

SAE 점도	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
	@40°C	@100°C			
5W-30	62.95	10.66	160	232	-39.0
10W-30	71.41	10.91	173	238	-39.0
10W-40	85.42	13.52	161	214	-36.0