

## 제품설명

현대오일뱅크 브레이크유는 미국 연방 자동차 안전규격 (FMVSS No. 116)에 만족하는 제품으로 품질이 안정된 브레이크액입니다. 브레이크 장치 내 각종 금속재질에 대하여 우수한 부식방지 성능을 갖추었고 장시간 사용해도 타사제품보다 높은 끓는점을 유지하며 고무팽윤 혹은 연화등의 변질을 일으키지 않습니다.

## 용도

- 승용차 및 대형트럭, 버스, 건설장비 등 모든 종류의 차량 브레이크
- 고속, 고하중 차량에 사용 가능

## 제품 성능 / 규격

- KS M 2141
- FMVSS 116
- 산악 지형 등 악조건 운전에서도 훌륭한 성능을 발휘합니다.
- 우수한 성능으로 제동 시스템에 탁월한 안정성을 부여합니다.
- 증발손실이 적어 베이퍼록(Vapor Lock)현상을 방지하고 고무 실링에 안정성을 가져 고무의 팽창 또는 수축을 방지하고 금속부분을 보호하여줍니다.

## 대표성상

제품명	동점도 (cSt)		끓는점(°C)		PH
	@-40°C	@100°C	Dry	Wet	
DOT 3	1051	2.0	248	146	8.82
DOT 4	1057	2.3	258	163	8.94