

## 제품설명

XTeer D80은 매연저감장치(DPF)를 장착한 승용/승합 디젤차량(RV/SUV)에 적합합니다. 소형디젤엔진 최적의 점도특성 설계로(SAE 30 상한선으로 점도 조절) 동절기 시동시의 엔진마모를 최소화합니다. 열, 산화안정성, 슬러지 및 퇴적물 생성 방지성능이 우수하여 CRDI, Turbo, EGR 등 고성능/가혹조건의 엔진 보호 성능이 탁월합니다.

## 용도

- 고출력 RV/SUV 디젤엔진
- 매연저감장치(DPF, CPF) 수명연장

## 제품 성능 / 규격

- SAE 5W-30
- API SN
- ACEA C3-16
- MB 229.51/229.52/229.31 ● BMW Longlife-04 ● GM Dexos-2
- 엔진 내구성을 유지하면서 배기가스 저감장치의 효율 및 수명을 연장시킵니다.
- 낮은 인 및 황함량으로 삼원촉매전환장치 및 기타 후처리장치의 수명 연장에 도움을 줍니다.
- 뛰어난 유동성으로 저온시동성이 우수하고, 고온에서 엔진 보호성이 우수합니다.

## 대표성상

SAE 점도	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
	@40°C	@100°C			
5W-30	73.27	12.40	169	224	-35.0