

제품설명

현대오일뱅크 부동액은 고순도 에틸렌 글리콜(EG)을 주 성분으로 만든 제품이며 우수한 내부식성, 내화학성을 가진 제품으로 모든 수냉식 엔진에 사용되는 냉각수 및 부동액입니다. 적정 순도의 물로 30%이상의 일정 농도를 유지하면 2년(2만km/년)또는 40,000 km 사용이 가능합니다.

용도

- 모든 종류의 수냉식 가솔린/디젤 엔진 승용차량
- 트럭, 버스, 트랙터 및 기타 중장비의 엔진냉각 시스템
- 산업용 냉각장치, 선박 냉각장치 등 각종냉각 장치

제품 성능 / 규격

- KS M 2142
- ASTM D3306
- 부식생성물, 물 때, 경수와의 반응침전물 등의 발생을 막아 라디에이터의 코어 폐쇄 현상이 없어 냉각효율을 유지하여 줍니다.
- 알루미늄과 주철 엔진의 부식과 캐비테이션 부식을 방지시켜줍니다.

대표성상

제품명	어는점(°C)		끓는점(°C)	PH	거품성(ml)
	50 vol% 수용액	30 vol% 수용액			
현대오일뱅크 부동액	-37	-16	167	7.84	0