

## 제품설명

현대오일뱅크 XTeer R&O는 고품질의 기유와 우수한 첨가제로 만든 유압작동유 입니다. 우수한 산화 안정성, 우수한 열 안정성을 가진 제품으로 온도변화가 심하지 않은 옥내의 일반 유압시스템에 사용하는 제품입니다

## 용도

- 일반 유압 시스템(온도변화가 심하지 않고 정밀필터 통과성이 요구되지 않는 개소)
- 일반 옥내 고정형 유압 시스템

## 제품 성능 / 규격

- Parker Denison HF-1
- DIN 51524 Part 1 ● MIL-H-17672D
- Five Cincinnati Rust and Oxidation Hydraulic
- U.S. Steel 126 ● AFNOR E46-800 HL
- 우수한 산화안정성으로 오일 산화를 방지하고 오일 및 설비의 수명을 연장시킵니다.
- 열 안정성이 우수하여 슬러지 생성을 최소화하고 필터조가 막히는 현상을 방지시킵니다.

## 대표성상

제품명	밀도 (g/L @15°C)	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
		@40°C	@100°C			
XTeer R&O VG 32	863.2	32.55	5.56	109	228	-32.5
XTeer R&O VG 46	865.7	46.98	7.09	109	230	-32.5
XTeer R&O VG 68	871.3	69.30	9.16	108	244	-25.0