

## 제품설명

XTeer 장수명 유압유는 고품질의 기유와 우수한 내마모, 점도지수향상 첨가제로 만든 고점도지수 내마모성 유압작동유 입니다. 온도변화에 따른 점도변화가 매우 적고, 우수한 내마모성, 우수한 산화 안정성, 우수한 청정도를 가진 제품으로 온도변화가 심한 외부에 노출된 이동식 장비 및 정밀 유압시스템에 사용하는 제품 입니다. 또한 장시간(5000hr) 사용에도 내마모성, 점도 등의 변화가 매우 적어 최상의 성능을 유지합니다.

## 용도

- 광범위한 온도변화에 노출된 환경, 즉 이동식 및 옥외 유압장비
- 운전되는 동안 일정한 점도 유지 및 우수한 필터 여과성이 요구되는 정밀 유압 시스템

## 제품 성능 / 규격

- 우수한 산화안정성으로 슬러지 생성을 최소화하고 부식 분위기에서도 녹, 부식 발생위험성을 줄여 오일 수명연장 및 사용기간 동안 오일 특성변화를 최소화합니다.
- 우수한 청정도, 필터 여과성, 수 분리성, 기포 방출성, 기포 방지성으로 시스템 효율성을 유지시켜줍니다.
- 탁월한 내마모성으로 저 하중에서부터 가혹한 고하중 조건까지 사용이 가능합니다.
- 높은 점도지수로 인해 온도변화에 따른 점도변화가 적어 사용온도 범위가 넓습니다.
- 고품질의 기유와 첨가제를 최상의 비율로 혼합하여 장시간 사용에도 점도의 저하 없이 최적의 품질을 유지하며 저휘발성으로 오일소모량을 최소화하였습니다.

## 대표성상

제품명	밀도 (g/L @15°C)	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
		@40°C	@100°C			
VG 32	844.7	32.14	6.21	146	232	-45.0
VG 46	845.7	46.37	7.97	144	253	-45.0
VG 68	857.4	67.66	10.47	142	253	-36.0