

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호:

XTeer ATF Multi-V (4 ~ 8)

Date of issue: 2021-03-01

Revision date: 2024-03-27

Version: 4.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- XTeer ATF Multi-V (4 ~ 8)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 자동변속기오일
- 사용상의 제한 : 권고 용도이외의 용도로 사용하지 말 것. 타 제품과 혼합 사용하지 말것

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : HD 현대오일뱅크(주)
- 주소 : 경기도 용인시 기흥구 마북로 240번길 17-10
- 전화번호 : 02-500-4500
- 긴급 전화번호 : 02-500-4500

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : HD 현대오일뱅크(주)
- 주소 : 경기도 용인시 기흥구 마북로 240번길 17-10
- 전화번호 : 02-500-4500
- 긴급 전화번호 : 02-500-4500

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 해당없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

- 해당없음

○ 신호어

- 해당없음

○ 유해·위험 문구

- 해당없음

○ 예방조치문구

1) 예방

- 해당없음

2) 대응

- 해당없음

- 3) 저장
 - 해당없음
- 4) 폐기
 - 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성
- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
수소처리된 중간질 증류액 (석유)	중간 수소처리한 석유 증류액; 수소처리한 석유 중간 증류액; 수소처리한 중간 증류액(석유); 수소처리된 중간 석유 증류액;	64742-46-7 / KE-12554	50 ~ 60
수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)	유제 오일	64742-54-7 / KE-12546	30 ~ 40
에틸렌-프로필렌 공중합체	ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER	9010-79-1 / KE-29433	1 ~ 5
3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide	Thiophene,3-(decyloxy)tetrahydro-, 1,1-dioxide	18760-44-6 / KE-09563	0.1 ~ 0.2
수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)	수소 처리된 경질 파라핀계열의 미네랄 오일, 석유 증류액	64742-55-8 / KE-12553	0.1 ~ 0.2
윤활유(석유), C20-50	자료없음	72623-87-1 / KE-22621	0.1 ~ 0.2
3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxybenzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -	Octyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-hydrocinnamate	125643-61-0 / KE-03067	~ 0.1
솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)	Solventdewaxed light paraffinic distillate (petroleum)	64742-56-9 / KE-12609	~ 0.1
윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일	Factory Supply Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	72623-86-0 / KE-22620	~ 0.1
(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine	자료없음	- / KE-13399	~ 0.1
수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)	미네랄 오일, 석유 증류액, 수소처리된 경질 나프텐; 증류액 (석유), 하이드로트리티드 나이트 나프텐; 증류액, 석유, 수소처리된 경질 나프텐; 증류액 (석유), 수소처리된 경질 나프텐; 증류액 (석유), 수소처리된 경질 나프텐; 증류액 (석유), 수소처리된 경질 나프텐; 유압 석유 오일; 수소처리된 경질 나프텐 (석유); 수소처리된 경질 나프텐 증류액;	64742-53-6 / KE-12552	~ 0.1
1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar', ar''-Me derivs.	2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar-heptyl ar', ar''-Me derivs. Manufacturer	92257-31-3 / KE-28300	~ 0.1
올레일아민	Armeen O	112-90-3 / KE-26433	~ 0.1
메틸벤조트라이아졸	1H-메틸벤조트라이아졸, 6(or 7)-메틸-; 1H-메틸벤조트라이아졸, 4(or 5)-메틸-; 1H-메틸벤조트라이아졸, 메틸-; 벤조트라이아졸, 메틸; 1H-벤조트라이아졸, 4(5)-메틸-; 4(or 5)-메틸벤조트라이아졸;	29385-43-1 / KE-23495	~ 0.1

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으십시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 자료없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주십시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마십시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키십시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하십시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키십시오.
- 용매를 닦아내십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르십시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마십시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으십시오.

- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [윤활유(석유), C20-50] : TWA : 0.8 mg/m³
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] :

해당없음

- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음

- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음

- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음

- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음

- [올레일아민] : 해당없음

- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)

- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

- 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)

- 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	붉은색
나. 냄새	고유의 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	> 220℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.8427
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	6.823 cSt at 100℃
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), GLP)(ECHA)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (ECHA)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (GLP, ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : LD50 >5000 mg/kg Rat (Read-across Cas No. 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (ECHA)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : LD50>5000 mg/kg Rat (ECHA)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (GLP, ECHA)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : LD50 > 5000 mg/kg, Rat (OECD Guideline 401) (ECHA)
- [올레일아민] : LC50 1689 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (NITE)
- [메틸벤조트라이아졸] : LD50 675 mg/kg Rat (TOMES), LD50 ca. 720 mg/kg b.w Rat (OECD 401) (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity),GLP)(ECHA)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 >5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음

- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (GLP, ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : LD50 >5000 mg/kg Rabbit (Read-across Cas No. 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity),GLP) (EHCA)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : LD50 >2000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (GLP, ECHA)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar'-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 자료없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix <= 20.0mg/L 4hr
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : Aerosol LC50 4.6 mg/l 4 hr Rat (OECD Guideline 403, GLP)(ECHA)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : Aerosol LC50 > 5.53 mg/L 4 hr, Rat, Read-across : CAS No. 64741-88-4 (ECHA)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LC50 >5.53 mg/l 4 hr Rat (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : Aerosol LC50 > 5.53 mg/l 4hr No death Not classified (Read-across Cas No. 64741-88-4) (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : Aerosol LC50 2.18 mg/l 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : Aerosol LC50 2.18 mg/l 4hr (OECD Guideline 403)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : Aerosol LC50 2.18 mg/l 4 hr (OECD Guideline 403)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar'-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 자료없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 뉴질랜드 하얀 토끼를 대상으로 한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성 (OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)),GLP) (ECHA)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험결과, 비자극성을 나타냄. (ECHA)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼 P.I.I : ~0.6 (비자극) (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : 토끼를 이용한 피부 부식성 또는 자극성 시험 결과 피부에 자극을 일으키지 않음. (Read-across Cas No. 64742-56-9, GLP) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 뉴질랜드 하얀 토끼를 대상으로 한 피부부식성/자극성 시험결과 분류되지 않음 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 약한자극(rabbit)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 심한자극(rabbit) (RTECS)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar'-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 토끼 피부에 시험 결과 과사가 인정됨 (OECD TG 404) 구분 1로 분류함 (NITE)
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 피부 자극성 물질 (ECHA)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험결과, 비자극성을 나타냄. (OECD Guideline 405, GLP) (ECHA)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼 : 비자극 (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상 또는 자극성 시험 결과 눈에 자극을 일으키지 않음. (Read-across Cas No. 64742-56-9) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성 (결막부종지수 0/80, 홍채지수 0/10, 결막지수 0/12, 각막지수 0.11/8) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 비자극성(rabbit)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험에서 약간의 자극성이 있는 물질(IUCLID(2000)) (NITE)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 피부 부식성 구분 1로 분류되어 심한 눈 손상성 구분 1로 분류함 (NITE)
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

○ 호흡기 과민성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 자료없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 자료없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 자료없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 기니피그(수)를 이용한 피부과민성 시험결과 자극없음 (OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation),GLP)(ECHA)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 기니피그를 이용한 피부 과민성 시험결과 비과민성 결과가 나타남. (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : Buehler test : 기니피그, 비과민성 (ECHA)
- [윤활유(석유), C20-50] : 기니피그를 이용한 피부 과민성 시험(Buehler test) 결과 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않음. (Read-across Cas No. 64742-56-9) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 기니피그(수)를 이용한 피부과민성 시험결과 자극없음 (OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation),GLP) (ECHA)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 비과민성(Guinea Pig)(IUCLID)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : Buehler test : 기니피그, 비과민성 (ECHA)

- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 자료없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

* IARC

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

* OSHA

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음

- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

* ACGIH

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

* NTP

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

* EU CLP

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : Carc. 1B (Note N)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : Carc. 1B (Note L)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : Carc. 1B (Note L)
- [윤활유(석유), C20-50] : Carc. 1B (Note L)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : Carc. 1B (Note L)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : Carc. 1B (Note L)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음

- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : Carc. 1B (Note L)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : in vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 양성 (OECD Guideline 476) in vitro 포유류 정원세포를 이용한 자매염색체교환(SCE) 음성 (OECD Guideline 479, GLP) in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 음성 (OECD Guideline 479, GLP) in vivo 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상 시험 음성 (OECD Guideline 475)(ECHA)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [유효유(석유), C20-50] : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across Cas No. 64742-56-9) (OECD TG 473, GLP), 시험관 내 박테리아 복귀 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across Cas No. 64742-54-7 and 64742-52-5) (OECD TG 471), 시험관 내 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(Read-across Cas No. 64742-56-9) (OECD TG 476, GLP) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : in vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 음성 (OECD Guideline 473, GLP) in vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 양성 (OECD Guideline 476) in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 양성 (OECD Guideline 471, GLP) in vivo 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 음성 (OECD Guideline 474) (ECHA)
- [유효유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : in vitro, in vivo 변이원성시험 결과 음성(IUCLID)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 자료없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 인비트로/음성 (IUCLID)
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

○ 생식독성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 자손 및 부모에게서 독성영향을 받지 않음 NOAEL(P)≥2000mg/kg bw/day, NOAEL(F1) ≥2000mg/kg bw/day (OECD Guideline 415, ECHA), 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 생식독성 및 발달독성에 독성영향없음 (OECD Guideline 421, ECHA), 랫드를 이용한 발달독성 시험결과 독성 영향없음 (OECD Guideline 414)(ECHA)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [유효유(석유), C20-50] : 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 모든 용량 수준에서 부정적인 영향이 나타나지 않았으며 태아 관련 독성 또한 관찰되지 않음. NOAEL >= 1000 mg/kg (OECD TG 421, GLP) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 생식기능에 악영향을 주지 않는다 (OECD Guideline 421, GLP), 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 자손 및 부모에게서 독성영향을 받지 않음 (OECD Guideline 414) (ECHA)
- [유효유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 자료없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 자료없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 20 mg/kg bw 이상의 용량에서 명백한 부모 및 생식 독성을 나타냄. 부모 독성 및 생식 독성에 대한 NOEL 2 mg/kg bw/day (ECHA)
- [올레일아민] : 자료없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 랫드를 이용한 급성호흡독성시험결과 호흡곤란, LC50(암/수) 4.6mg/l (OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), GLP)(ECHA)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 램트를 이용한 급성호흡독성시험결과 호흡곤란, LC50(암/수) 4.6mg/l (OECD TG 403 (Acute Inhalation Toxicity), GLP) (ECHA)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 자료없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 자료없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3(호흡기 자극)) (ECHA)
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 뉴질랜드 토끼(암/수)을 대상으로한 피부 28일 반복 투여 독성 시험결과 NOAEL(암/수)=1000 mg/kg bw/day 사망, 급성피부염, 피부각화증 등 (OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study))(ECHA)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 램트를 이용한 28일 흡입 반복투여독성 시험 결과 전신 독성에 대한 효과는 관찰되지 않아 분류되지 않음. NOAEC > 980 mg/m³ air, Read-across Cas No. 64742-70-7 (OECD TG 412) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 뉴질랜드 토끼(암/수)을 대상으로한 피부 28일 반복 투여 독성 시험결과 NOAEL(암/수)=1000 mg/kg bw/day 유해한 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)) (ECHA)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 자료없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 자료없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(간, 비장)에 손상을 일으킬 수 있음 (ECHA)
- [올레일아민] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(위장관, 간, 면역계)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

○ 흡인 유해성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : ≥ 1.99 - ≤ 847 mm²/s (40°C) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 자료없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 자료없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음

- [올레일아민] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (EU Harmonized Cat. 1) (ECHA)

- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음

- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음

- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음

- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음

- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음

- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음

- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음

- [올레일아민] : 해당없음

- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음

- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음

- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음

- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음

- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음

- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음

- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음

- [올레일아민] : 해당없음

- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

* 생식독성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음

- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음

- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음

- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음

- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음

- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음

- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : (Insoluble substances, water solubility 1mg/l or less (Not classified in acute toxicity)) (Estimate)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LL50 > 100 mg/L, 96hr, Pimephales promelas (ECHA)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LC50 5000 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (IUCLID)
- [윤활유(석유), C20-50] : LL50 > 100 mg/l 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : LC50 5000 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (IUCLID)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : LC50 > 5000 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (IUCLID)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : LC50 > 5000 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (IUCLID)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : LC50 0.11 mg/L 96 hr Pimephales promelas (NITE)
- [메틸벤조트라이아졸] : LC50 36.756 mg/l 96 hr (Estimate)(EPISUITE)

○ 갑각류

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : (Not classified, Regulation EC No. 1272/2008, non-biodegradable, water solubility is less than 1mg/L, Not classified as acute aquatic toxicity. water solubility: 0.002866 EPISUITE)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : EL50 > 10000 mg/L, 48hr, Daphnia magna (ECHA)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : EC50 1000 mg/l 48 hr Daphnia magna (IUCLID)
- [윤활유(석유), C20-50] : EL50 > 10000 mg/l 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : EC50 1000 mg/l 48 hr Daphnia magna (IUCLID)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : EC50 > 1000 mg/l 48 hr Daphnia magna (IUCLID)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : EC50 > 1000 mg/l 48 hr Daphnia magna (IUCLID)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : NOEC 0.013 mg/L 21 d Daphnia magna (NITE)
- [메틸벤조트라이아졸] : LC50 158.021 mg/l 48 hr (Estimate)(EPISUITE)

○ 조류

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : EC25 1152.9 mg/L, 96hr, Pseudokirchneriella subcapitata, NOEL >= 100 mg/L, 72hr (ECHA)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : NOEL ≥ 100 > 100 mg/l 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201) (ECHA)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] :

자료없음

- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 자료없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : EC50 > 1000 mg/l 96 hr *Scenedesmus subspicatus* (IUCLID)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 자료없음
- [메틸벤조트라이아졸] : EC50 13.795 mg/l 96 hr (Estimate)(EPISUITE)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 7.71 log Kow (Estimate)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : log Pow = 1.99 ~ 18.02 (20°C) (ECHA)
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : log Kow 3.9 ~ 6 (Estimate)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : log Kow 3.9-6 (IUCLID)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : log Kow = 3.9 ~ 6 (Estimate)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 자료없음
- [메틸벤조트라이아졸] : log Kow 1.71 (estimate)(EPISUITE)

○ 분해성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : non-biodegradable
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : (non-degradable, BLOWIN 1,2,5,6,7) (Estimate)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 자료없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 자료없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 자료없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : BCF 1516 (L/kg wet-wt) (Estimate)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음

- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : BCF 5151 (L/kg wet-wt) (Estimate)
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 자료없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 자료없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 자료없음
- [메틸벤조트라이아졸] : BCF 4.168 (Estimate)(EPISUITE)

○ 생분해성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 6 (%) 28 day (IUCLID)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : Biodegradability = 6 (%) 28 day (Aerobic, Domestic wastewater, does not decompose easily)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 44 % 28 d (OECD TG 301 D, GLP) (IUCLID)
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : non-biodegradable, water solubility is less than 1mg/L, Not classified as acute aquatic toxicity. water solubility: 0.002866 (EPISUITE)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 자료없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 자료없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 자료없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : fish: NOEC(Rainbow trout) = 10 mg/L/96hr
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 자료없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : fish: NOEC(Fathead Minnow) >5000 mg/L/7days (IUCLID)
- [윤활유(석유), C20-50] : 자료없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 자료없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 자료없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : Fish (Pimephales promelas): 7day NOEC>5000 mg/L/ (IUCLID)
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 자료없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : fish: NOEC(Fathead Minnow) >5000 mg/L/7days (IUCLID)
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 자료없음
- [올레일아민] : 자료없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 걱정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.

- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 중간질 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 윤활유(석유), C20-50)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC))
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유))
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 중간질 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (윤활유(석유), C20-50)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC))
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유))
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음

- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 중간질 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 윤활유(석유), C20-50)
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC))
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유))
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음

- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음

- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트리아아졸] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트리아아졸] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트리아아졸] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음

해당없음

- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 제한물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 허가물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 금지물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] :

해당없음

- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제4석유류 (지정수량 : 6000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : H350
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : H350
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : H350
- [윤활유(석유), C20-50] : H350
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : H413
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : H350
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : H350
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : H350
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
 - [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
 - [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
 - [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
 - [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
 - [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
 - [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
 - [올레일아민] : 해당없음
 - [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음
- * CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
 - [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
 - [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
 - [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
 - [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
 - [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
 - [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
 - [올레일아민] : 해당없음
 - [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음
- * EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
 - [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
 - [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
 - [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
 - [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
 - [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
 - [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
 - [올레일아민] : 해당없음
 - [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음
- * EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트라이아졸] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트리아아졸] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [에틸렌-프로필렌 공중합체] : 해당없음
- [3-(Decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [윤활유(석유), C20-50] : 해당없음
- [3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy benzene propanoic acid branched alkyl (C=7-9) ester -] : 해당없음
- [솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)] : 해당없음
- [윤활유 (석유), C15-30, 수소처리된 중성 오일] : 해당없음
- [(Ethoxylated) alkyloxyalkylamine] : 해당없음
- [수소처리된 경질 나프텐 정제유 (석유)] : 해당없음
- [1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.] : 해당없음
- [올레일아민] : 해당없음
- [메틸벤조트리아아졸] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2021-03-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 2 회, 2024-03-27

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.