

제품설명

100% 합성기유와 우수한 첨가제로 만든 6속 자동 변속기유로 우수한 내마모성, 우수한 유동성, 우수한 산화 안정성을 가진 제품입니다. 국내외 주요 자동변속기 제조사의 요구조건에 만족하는 제품으로 승용 차량의 6속 자동변속기에 사용하며 우수한 연비개선효과 및 부드러운 변속이 가능합니다.

용도

- 승용 차량의 6속 자동 변속기(현대/기아차, 토요타, 미쓰비시, 닛산, 혼다)

제품 성능 / 규격

- 현대/기아/Mitsubishi SP-IV
- TOYOTA T-IV & WS
- Nissan Matic Fluid S
- 유동성이 우수하여 저온에서도 자동변속기의 부드러운 작동이 가능합니다.
- 산화안정성이 우수하여 오일산화를 방지하여 주고, 오일 수명을 연장 시켜 줍니다.
- 우수한 내 마모성으로 자동변속기의 원활한 작동이 가능하고, 설비의 사용수명을 증가시켜 줍니다.

대표성상

제품명	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
	@40°C	@100°C			
XTeer ATF MV 6	25.5	5.52	162	208	-47.5