

제품설명

XTeer GL-5는 고품질의 기유와 우수한 첨가제로 만든 자동차용 기어유 입니다. 우수한 산화 안정성, 우수한 내마모성, 우수한 소포성을 가진 제품으로 차동제한 장치가 장착된 차량의 액슬에 사용하는 제품으로 우수한 마찰조정제가 함유되었습니다.

용도

- 차동제한 장치가 장착된 중장비/트럭/버스/4WD/RV의 액슬

제품 성능 / 규격

- SAE 80W-90
- API GL-5(LSD)
- 화학 안정성이 우수하고, 기어의 마모나 굽힘을 방지하고 기어를 보호함으로써 장비의 수명을 연장시켜줍니다.
- 산화안정성이 좋고 오일의 점도가 변하지 않아 오일 수명을 증가시킵니다.
- 우수한 내마모성으로 기어의 원활한 작동이 가능하게 하고, 설비의 사용수명을 증가시켜줍니다.
- 우수한 소포성으로 기포발생을 억제하고 유막 형성을 시켜주며, 기어 치면을 보호합니다.

대표성상

SAE 점도	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
	@40°C	@100°C			
80W-90	137.7	14.79	108	205	-30.0