

제품설명

현대오일뱅크 XTeer HD 10W-40 및 15W-40은 고 품질의 기유와 최고급 첨가제로 만든 대형디젤 엔진오일로 버스, 트럭, 건설 중장비, 승합차 및 밴 등에 사계절용으로 사용할 수 있는 고급 제품입니다.

용도

- 고 출력 대형 트럭
- 고속 버스, 중.소형 버스
- 중.대형 디젤 차량
- 건설 중장비

제품 성능 / 규격

SAE 점도 등급	제품성능/규격
10W-40 15W-40	<ul style="list-style-type: none"> ● API CI-4/SL ● ACEA E7 ● MB 228.1/229.1 ● VOLVO VDS-2 ● MAN 271 ● MTU Type 1 ● Mack EO-M Plus ● CUMMINS CES 20078 ● ZF TE-ML 04C

- 우수한 청정성으로 연소시 발생하는 검댕(Soot) 생성을 방지하고, 고온에서 생성되는 피스톤 퇴적물을 감소시킵니다.
- 우수한 산화안정성으로 오일 산화를 방지하여 오일 수명연장을 가능하게 합니다.

대표성상

SAE 점도	동점도 (cSt)		점도지수	인화점(°C)	유동점(°C)
	@40°C	@100°C			
10W-40	104.7	15.32	150	230	-40.0
15W-40	107.2	14.76	143	220	-35.0