

제품설명

현대오일뱅크 XTeer Grease EP는 고품질의 기유와 우수한 극압 첨가제 및 리튬계 증주제로 만든 극압 그리스입니다. 우수한 내하중성, 우수한 전단안정성, 우수한 내수성을 가진 제품으로 고부하 또는 충격하중이 큰 설비의 베어링에 사용하는 제품입니다.

용도

- 고부하 및 충격하중으로 극압성이 요구되는 장비 및 산업용 장비
- 고부하 및 충격부하가 걸리는 일반 산업장비의 다목적용
- 성형기기, 프레스 기기의 베어링, 철강공장의 전단라인, 기타 금속가공분야 등

제품 성능 / 규격

- KS M 2130
- 우수한 내하중성으로 가혹한 운전조건에서의 각종 마모 발생으로부터 베어링을 보호합니다.
- 가혹한 운전하에서도 연화를 지연시키고 베어링으로부터 누출을 방지하므로 장시간 사용이 가능합니다.
- 물이 존재하는 조건에서도 물에 잘 씻겨 나가지 않아 베어링 부식방지에 유리합니다.

대표성상

제품 명	증주 제	흔화주도 @ 25°C	적점(°C)	사용온도 범위(°C)
XTeer Grease EP 0	리튬	369	196	-20 ~ +130
XTeer Grease EP 1	리튬	324	200	-20 ~ +130
XTeer Grease EP 2	리튬	272	203	-20 ~ +130
XTeer Grease EP 3	리튬	239	204	-20 ~ +130